

Siège conçu pour la réduction des émissions de poussière
et pour optimiser les opérations de nettoyage et de décontamination.
(Pièces à surface lisse / Absence de formes complexes)



Les dimensions :

- Dossier hauteur 31 cm
- Assise larg. 42 cm prof. 44 cm
- Base diamètre 54 cm



< **DOSSIER** à double galbe ergonomique, ajustable en hauteur et en inclinaison avec **mécanisme asynchrone**. Revêtement polyuréthane souple.

< **ASSISE** réglable en hauteur et en inclinaison. **Angle d'assise ajustable, synchronisé ou non avec le dossier** (mécanisme asynchrone). Galbée avec relief antiglis. Revêtement polyuréthane souple (mousse homogène) injecté autour d'une structure porteuse, résistant aux chocs, coupures, projections d'étincelles, solvants courants.

< **REPOSE PIEDS** en acier inoxydable 304L, ajustable en hauteur.

< **VERIN GAZ** en tubes d'acier inox 304L avec amortisseur de confort. Conforme norme DIN 4550.

< **BASE** en tubes d'acier inox 304L, équipée de 5 patins stabilisateurs ou de 5 roulettes double galet, diamètre 5cm.

Références

Sièges série X85AS	Piètement sur patins	Piètement sur roulettes
Hauteur réglable H3	X8523P.AS.RPI (de 53 à 78cm)	X8523R.AS.RPI (de 55 à 80cm)

